Informationsblatt Sichtmontage für Luftleitungen

Dieses Informationsblatt dient der Klärung, welche Eigenschaften unter dem Begriff Sichtmontage erwartet werden können, da dieser Begriff keiner festen Definition unterliegt.
Die Wahrnehmung der Oberflächenqualität von Rohren und Formteilen durch den Betrachter hängt von vielen Faktoren ab (z. B. Einbauhöhe, Sonneneinstrahlung, Beleuchtung, Material).
Bei Fragen zu diesem Thema sprechen Sie uns gerne an.

Die folgenden Punkte geben einen Überblick, welche Leistungen wir bei einer Sichtmontage realisieren können.

<u>Grundsätzlich gilt:</u> Ist eine Sichtmontage von Luftleitungen geplant, so sollten Sie auf die Sichtmontage bei Anfragen und Bestellungen deutlich und schriftlich hinweisen!

Sichtmontage	möglich	bedingt möglich	nicht möglich	Ergebnis/Konsequenz/Einschränkung/Kompromisse
Stretchfolie für Wickelfalzrohre	X			Alle Rohre werden direkt an der Maschine in Stretchfolie eingewickelt. Dies schützt die Oberflächen beim Umgang und Transport. Schmiermittelrückstände können noch vorhanden sein, da diese nicht unter der Folie verdunsten können. Diese Option ist gegen einen geringen Aufpreis möglich. Bitte anfragen.
Keine sichtbaren Beschriftungen oder Etiketten gewünscht	X			Ggf. keine Rückverfolgbarkeit des Herstellers möglich
Verpacken von Formstücken in Noppenfolie	X			Erhöhter Schutz gegen Beschädigungen und Schmutz Diese Option ist gegen einen geringen Aufpreis möglich. Bitte anfragen.
Beschichtung (Pulver/Nasslack)	X			Pulverbeschichtung ab Werk inkl. Schutzverpackung möglich. Diese Option ist gegen Aufpreis möglich. Bitte anfragen.
Verwendung von gleichen Blechchargen bei Formstücken, damit alle Formstücke die gleiche Oberfläche aufweisen.		X		Bei größeren Mengen und Nachbestellungen sind optische Abweichungen möglich sowie bei unterschiedlichen Materialstärken.
Verwendung von gleichen Blechchargen bei Wickelfalzrohren, damit alle Rohre die gleiche Oberfläche aufweisen.		X		Bei größeren Mengen und Nachbestellungen sind optische Abweichungen möglich sowie bei unterschiedlichen Materialstärken.
Anpassung der Fertigungsverfahren von Formstücken an die Sichtmontage		X		Reduziert Kratzer auf der Oberfläche von Formstücken. Komplett auszuschließen sind produktionsbedingte Spuren aufgrund der erforderlichen Fertigungsverfahren leider nicht (z. B. Walzen).
Verwendung der gleichen Blechcharge für Formstücke und Wickelfalzrohre, damit die Formstücke die gleiche Oberfläche wie die Wickelfalzrohre aufweisen.			X	Die Tafelbleche für Formstücke und die Spaltbänder für WF-Rohre stammen aus unterschiedliche Blechchargen, wir versuchen ähnliche Chargen zu verwenden.

Rohre und Formstücke für Sichtmontage erfordern eine erhöhte Sorgfalt bei der Entladung, geeignete Hilfsmittel und Flurfördergeräte werden vorausgesetzt.
Eine sorgfältige und saubere Arbeit mit hellen Arbeitshandschuhen auf der Baustelle wird empfohlen.

Breckerfeld, 27.11.2023

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001